

ROZCIEŃCZALNIKI

ŚNIEŻKA NA DACH ROZCIEŃCZALNIK



ŚNIEŻKA NA DACH ROZCIEŃCZALNIK DO PRODUKTÓW ŚNIEŻKA DACH SYSTEM

- do rozcieńczania farby nawierzchniowej Śnieżka Na dach i farby gruntującej Śnieżka Na dach
- do punktowego odtłuszczenia powierzchni
- do mycia narzędzi
- dla zastosowań profesjonalnych
- wchodzi w skład Śnieżka DACH SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Śnieżka Na Dach rozcieńczalnik to produkt do zastosowań profesjonalnych dedykowany do prac związanych z zabezpieczaniem powierzchni metalowych: ocynkowanych, stalowych i aluminiowych.

Produkt wchodzi w skład zaawansowanego systemu do zabezpieczania powierzchni metalowych Śnieżka DACH SYSTEM. Stosując rozwiązanie systemowe otrzymuje się gwarancje kompatybilności produktów oraz wysokiej jakości efekt końcowy.

ZASTOSOWANIE

Rozcieńczalnik stosuje się do farb systemu Śnieżka DACH SYSTEM w celu doprowadzenia ich do lepkości roboczej. Zalecany jest także do miejscowego odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem, jak również czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

| | | |
|---------|----------------------|-------------|
| Gęstość | [g/cm ³] | 0,84 - 0,88 |
|---------|----------------------|-------------|

SPOSÓB STOSOWANIA

- Wyrób dozować małymi dawkami, po dodaniu każdej, farbę starannie wymieszać.
- Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik jest kompatybilny z farbami Śnieżka NA DACH Farba Gruntująca oraz poliwinylowo-akrylową gruntoemalią Śnieżka NA DACH.
- Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od metody aplikacji i wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczonego.
- Stosować do mycia narzędzi.

OKRES PRZYDATNOŚCI

OKRES PRZYDATNOŚCI: 24 MIESIĄCE

OPAKOWANIA

500ml, 5L

KOLORYSTYKA

bezbarwny

LZO

nie dotyczy

NORMY I ATESTY

ZN-SN-058:2014

ZN-SN-058:2011

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę izomerów ksylenu; etylobenzen; octan butylu; węglowodory, C9, aromatyczne (<0,1% m/m benzenu).

Łatwopalna ciecz i pary.

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

Działa drażniąco na skórę.

Działa drażniąco na oczy.

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Data ważności i numer partii: na opakowaniu.

Temperatura przechowywania +5°C do +25°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych

Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.