KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2025-08-22

MAGNAT FARBY

MAGNAT INTENSE ANTYREFLEX

MAGNAT INTENSE ANTYREFLEX

Wysokiej jakości lateksowa farba do sufitów

OPIS PRODUKTU

MAGNAT Intense Antyreflex to wysokiej jakości lateksowa, głęboko matowa i śnieżnobiała farba polecana do malowania sufitów.

- Optycznie wyrównuje podłoże
- Jednolita powierzchnia bez smug
- Doskonałe krycie i łatwe malowanie sufitów
- Powłoka odporna na rozwój grzybów i pleśni[1]
- Trwała biel odporna na UV/UVC
- Antystatyczna – zmniejszone przywieranie kurzu
- Odporna na zmywanie i szorowanie[2]
- Komfortowe malowanie
- Nie chlapie podczas malowania

[1] Badanie skuteczności w powłoce środków ochrony powłok przed grzybami - laboratoryjna metoda PN-EN 15457:2014.

[2] PN-C-81914:2002 Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro.

ZASTOSOWANIE

MAGNAT Intense Antyreflex służy do malowania sufitów cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych oraz gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

połysk wg PN EN 13300: G4 (głęboki mat)
Lepkość, Brookfield RVT, 20^{o}C, min [mPas]: 5000
odporność na szorowanie wg PN EN 13300: klasa R1
odporność na szorowanie wg PN-C 81914:2002: rodzaj 1
Czas schnięcia powłoki w temp.23±2^{o}C, przy wilgotności wzgl. 50±5%, stopień 3, najwyżej [h]: 3

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

2,5L, 10L

LZO

Limit zawartości LZO: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 15g/l.

NORMY I ATESTY

PN-C-81914:2002/Az:2015, rodzaj I - farba odporna na szorowanie na mokro

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT INTENSE ANTYREFLEX

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: BIT, C(M)IT/MIT (3:1).
Zawiera produkty biobójcze do konserwacji suchej powłoki: IPBC.

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.