KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-07-10

MAGNAT FARBY

MAGNAT KOLOR LOVE

MAGNAT #kolorLove

PLAMOODPORNA FARBA DO WNĘTRZ

WŁAŚCIWOŚCI

- Gwarancja siły krycia albo zwrot pieniędzy*
- Odporna na plamy, wielokrotne zmywanie i szorowanie
- Paroprzepuszczalna, oddychająca powłoka
- Technologia Kolor Ultra HD - wyjątkowa głębia koloru
- Wydajność: do 14m^2 /l przy jednokrotnym malowaniu
- Niska zawartość LZO

ODNIESIENIA

*Gwarant: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: do 30 dni od daty zakupu produktu (jednak nie dłużej niż 7 dni po wymalowaniu powierzchni); terytorium Polski. W razie stwierdzenia braku odpowiedniej siły krycia - nie uzyskano jednolicie przykrytej powierzchni malowanej po nałożeniu maksymalnie dwóch warstw produktu (wizualnie podłoże prześwituje) - kupujący jest uprawniony do otrzymania zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony produkt. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Warunki gwarancji dostępne na www.magnatfarby.pl oraz w punktach sprzedaży.

OPIS PRODUKTU

MAGNAT #kolorLove to matowa farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów. Tworzy wysokiej jakości lateksową,

paroprzepuszczalną powłokę, odporną na plamy oraz wielokrotne zmywanie i szorowanie. Unikalna technologia Kolor Ultra HD wydobywa wyjątkową głębię koloru.

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Stopień połysku wg PN-EN 13300	Mat (współczynnik odbicia światła przy kącie 85^{o} <10)	
Lepkość, Brookfield RVT, 20^{o}C, min	[mPas]	4000
Odporność na szorowanie:		
wg PN EN 13300	klasa 1	
wg PN-C 81914:2002	rodzaj 1	
Czas schnięcia powłoki w temp.23±2^{o}C, przy wilgotności wzgl. (50±5)%, stopień 3, najwyżej	[h]	3

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	• Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zatłuszczeń, w zależności od rodzaju podłoża właściwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowo-wapienne: minimum 4 tygodnie, tynki gipsowe: minimum 2 tygodnie). • Powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża – usunąć. • Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować farbą Magnat ZACIEKI-PLAMY. • Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane, zagruntować odpowiednim gruntem polimerowym Śnieżka Grunt Ekspresowy Głęboko Penetrujący, a następnie nałożyć farbę gruntującą Magnat GRUNT lub Śnieżka GRUNT. • Miejsca zagrzybione, po usunięciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczyć preparatem grzybobójczy. • Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX lub ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT, w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10. Następnie wyszlifować, odpylić, zagruntować gruntem polimerowym. Tak przygotowane podłoże pokryć w całości farbą podkładowa Magnat GRUNT lub Śnieżka GRUNT. • Staranne przygotowanie podłoża, oraz zastosowanie zestawu dedykowanych produktów, gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego.
	• Farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać. • W przypadku kilku opakowań farby tego samego koloru, ale z różnych partii produkcyjnych - wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.

Przygotowanie wyrobu	• Na zagruntowane podłoże nakładać farbę nierozcieńczoną. • Nie mieszać z innymi farbami oraz wapnem. • Do pierwszego malowania nowych, bardzo chłonnych podłoży dopuszczalne jest rozcieńczenie farby wodą pitną w ilości maksymalnie 10%.
Malowanie	• Farbę nakładać pędzlem, wałkiem Magnat lub innym, wykonanym z wełny naturalnej lub syntetycznej (rekomendowana długość runa 13mm - 19mm) lub przez natrysk hydrodynamiczny - 2 warstwy w odstępach 2-4 h. • Nanosić starannie i równomiernie – taką samą ilość farby na jednostkową powierzchnię ściany lub sufitu. Ostatnie pociągnięcia (wałkiem) prowadzić w jednym kierunku, w celu wyrównania malowanej powierzchni i uniknięcia powstawania smug (tzw. szczotkowanie). • Efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu drugiej warstwy farby. • Prace malarskie wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od +10ºC do +30ºC. • Tapety z włókna szklanego malować bezpośrednio farbą lub zastosować się do innych zaleceń ich producenta. • Po zakończeniu prac malarskich narzędzia umyć wodą. • Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi.
UWAGA	• Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. • Farba charakteryzuje się doskonałym kryciem po nałożeniu dwóch warstw. W celu uzyskania świetnych wyników krycia, jako podkład należy zastosować farbę podkładowa Magnat GRUNT lub Śnieżka GRUNT i postępować zgodnie z informacjami Karty Technicznej, zawartymi powyżej. Prace malarskie wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. • W przypadku malowania natryskiem hydrodynamicznym należy stosować maski, okulary i odzież ochronną. • Zaleca się usunięcie taśmy malarskiej zaraz po wykonaniu wymalowania.
Mycie powierzchni	**W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na malowanej powierzchni należy:** • na wilgotną gąbkę nałożyć delikatny detergent, bezpieczny dla skóry, • czyszczoną powierzchnię delikatnie przecierać, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Czynność tą wykonywać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić powłoki malarskiej. • umytą powierzchnię delikatnie przetrzeć wilgotną gąbką, aż do usunięcia resztek detergentu, • miejsce pracy wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym, • pozostawić do pełnego wyschnięcia.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość farby	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Wałek	postać handlowa	do 10 % w przypadku podłoży chłonnych - malowanie 1 warstwy	-	-	2
Natrysk pneumatyczny	nie stosuje się				
Natrysk hydrodynamiczny*	postać handlowa	-	Minimum 0,38 mm (015)	około 18	2

* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 495

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

2,5L, 5L, 10L

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.

KOLORYSTYKA

40 gotowych kolorów

LZO

Limit zawartości LZO: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 5g/l.

NORMY I ATESTY

PN-C-81914:2002/Az:2015 rodzaj I - farba odporna na szorowanie na mokro
PN-EN 13300:2023-04, pkt 4.6 Klasa R1 odporności na szorowanie na mokro

Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa zabawek, posiada: Sprawozdania z badań potwierdzające zgodności z normami PN-EN 71-2:2021-05 i PN-EN 71-3+A1:2021-09 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 – REACH.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT #kolorLove

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania C(M)IT/MIT (3:1), BIT.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w zabawkach dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub innych zabawkach przeznaczonych do wkładania do ust.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.