KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05

MAGNAT PRO FLEX&GO ELASTYCZNA MASA NAPRAWCZA

SKUTECZNA NAPRAWA PĘKNIĘĆ

-WYSOCE PRZYCZEPNA DO PODŁOŻA
-WYSOCE ELASTYCZNA
-TRWAŁA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
- ZAWIERA WŁÓKNA SZKLANE
-GOTOWA DO UŻYCIA

OPIS PRODUKTU

Masa opracowana na bazie specjalnej żywicy polimerowej, wypełniaczy oraz włókien szklanych, przeznaczona do **skutecznej naprawy pęknięć** w różnych typach podłoży. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością, zapewniając doskonałe zespolenie z powierzchnią. Dzięki wysokiej elastyczności kompensuje naprężenia i zapobiega ponownemu powstawaniu rys. Obecność włókien szklanych dodatkowo zwiększa wytrzymałość mechaniczną i odporność na uszkodzenia. Tworzy trwałą i odporną warstwę, nie wymaga szlifowania, a po jej wyschnięciu można łatwo uzyskać gładką powierzchnię, stosując odpowiedni produkt do danego zastosowania.

ZASTOSOWANIE

Gotowa do użycia elastyczna masa do reperacji dużych ubytków, rys i pęknięć na powierzchni ścian i sufitów. Może być stosowana na pęknięcia o szerokości do 5 mm bez dodatkowych wzmocnień, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Przeznaczona jest do powierzchni betonowych, gipsowych, cementowo-wapiennych, drewnopochodnych i płytach gipsowo-kartonowych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość objętościowa	ok. 1,32 g/cm³
Przyczepność	≥ 0,5MPa

Temperatura stosowania i podłoża	od +10ºC do +30ºC

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do aplikacji powinno być czyste, suche, bez kurzu i zanieczyszczeń. Podłoża słabe, mocno chłonne słabo przyczepne zagruntować gruntem polimerowym.

Nakładanie:

Przed aplikacją wyrób przemieszać ręcznie. Ubytki uzupełniać warstwami do 3 mm w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +10ºC. Kolejne warstwy nakładać po upływie 24h. Wysychanie uzależnione jest od grubości warstw, chłonności podłoża, cyrkulacji powietrza, temperatury i wilgotności. Całkowicie wyschniętą masę w zależności od stopnia wykończenia, pokryć warstwą nawierzchniową (np. masą szpachlową). Po zakończonej aplikacji narzędzia umyć woda.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

0,5kg, 1,4kg

WYDAJNOŚĆ

Zużycie: (grubość warstwy 1mm) - około 1,3 kg/m^2

KOLORYSTYKA

Pół-transparentna z widocznymi włóknami

LZO

brak

NORMY I ATESTY

ZN-SN-105:2025

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT PRO FLEX&GO **Uwaga**
Zawiera 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania par.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.
Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1).
Zawiera produkty biobójcze do konserwacji suchej powłoki: Terbutryna, OIT.

Temperatura przechowywania od +5^{o}C do +30^{o}C.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.