KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-08-05

MAGNAT PRO INTRA GEL&CONTROL GOTOWY GRUNT PENETRUJĄCY ŻELOWY

MOCNE I STABILNE PODŁOŻE BEZ WYSIŁKU

- PEŁNA KONTROLA APLIKACJI BEZ CHLAPANIA I ZACIEKÓW
- WZMACNIA PODŁOŻE - GŁĘBOKO PENETRUJE
- WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
- NIE KAPIE
- WIELOZADANIOWY - NA WSZYSTKIE NASIĄKLIWE PODŁOŻA
- POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ - MATOWY
- ZAPEWNIA PRAWIDŁOWE WYSYCHANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH
- SZYBKA I WYDAJNA PRACA
- DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

- KONTYNUACJA PRAC JUŻ PO 15 MIN
- APLIKACJA PĘDZLEM, WAŁKIEM, NATRYSKIEM

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia grunt penetrujący o żelowej konsystencji do wzmacniania i przygotowania nasiąkliwych podłoży przed aplikacją kolejnych warstw wykończeniowych. Dzięki specjalnie opracowanej formule głęboko penetruje powierzchnię, wzmacnia ją oraz wyrównuje chłonność. Żelowa konsystencja zapewnia łatwą i kontrolowaną aplikację bez kapania, chlapania i powstawania zacieków, co znacząco ułatwia i przyspiesza prowadzenie prac gruntujących. Po wyschnięciu tworzy matową warstwę, poprawiającą przyczepność kolejnych powłok oraz wspomagającą ich prawidłowe wysychanie. Produkt przeznaczony jest do stosowania na podłożach mineralnych oraz innych chłonnych materiałach budowlanych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Grunt jest bardzo wydajny i szybki w użyciu, kolejne prace można kontynuować już po około 15 minutach od aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony do gruntowania mocno chłonnych podłoży ceglanych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, kartonowo-gipsowych, betonowych itp. Przygotowuje i wzmacnia podłoże przed aplikacją kolejnych warstw - zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie wyrobów nakładanych w następnym etapie prac. Zalecany jest pod farby, tapety, szpachle, tynki mineralne, kleje do płytek ceramicznych i powłoki wyrównujące na sufity, ściany oraz posadzki znajdujące się na wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Dzięki swojej niekapiącej formule idealnie nadaje się na ściany i sufity.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość	[g/cm^3]	ok. 1
pH		8,0÷8,5
Czas schnięcia	[h]	ok. 2 w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków termiczno-wilgotnościowych
Wygląd zewnętrzny	ciecz w kolorze mlecznym	

SPOSÓB STOSOWANIA

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża:

Grunt przeznaczony do wyrównania chłonności, wzmocnienia i ujednolicenia podłoży. Miejsca przeznaczone do gruntowania preparatem powinny być suche, nośne, pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, które mógłby zmniejszyć przyczepność, takich jak stare kleje, smary, oleje. Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy o słabej przyczepności usunąć. Podłoża takie jak tynki gipsowe, wylewki anhydrytowe, mocne powłoki malarskie należy przeszlifować papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. Działanie to ma za zadanie ułatwić penetrację wyrobu.

Przygotowanie wyrobu:

Preparat jest gotowy do użycia w wersji nierozcieńczonej.

Przed rozpoczęciem aplikacji dokładnie wstrząsnąć.

Nakładanie:

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem (1 – 2 warstwy uzależnione od jakości podłoża), w temperaturze +5 do +25 stopni Celsjusza. Nie dopuszczać do powstania miejsc ze zbyt dużą ilością niewsiąkniętego materiału i stworzenia warstwy preparatu, która może utrudnić wniknięcie i prawidłowe połączenie się z kolejnymi warstwami nawierzchniowymi. Po zakończeniu aplikacji pierwszej warstwy sprawdzić jakość podłoża, jeżeli jest taka konieczność nałożyć kolejną warstwę, zachowując minimum 1h odstępu pomiędzy aplikacjami. Niska temperatura i złe warunki mogą przyczynić się do wydłużenia czasu wysychania.

Kontynuacja prac w temperaturze +20(+/- 2) stopni Celsjusza i wilgotności do 70%:

- podłoża cementowe chłonne - płytki ceramiczne po 15 minutach,
- nakładanie szpachli i tynków, gładzi sypkich i dyspersyjnych, montaż płytek na szlifowanych podłożach anhydrytowych - po 30 minutach,
- aplikacja farb, klejów do tapet, wodorozcieńczalnych klejów do wykładzin dywanowych, hydroizolacji dyspersyjnych - po 60 minutach,
- przygotowanie podłoży do aplikacji systemów izolacji cieplnej (ETICS) - po 90 minutach,
- aplikacja podkładów i posadzek - po 120 minutach,

Mycie narzędzi:

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

Uwagi:

Zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych.

Podczas aplikacji natryskiem stosuj ochronę dróg oddechowych.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

METODY MALOWANIA	PARAMETRY MALOWANIA				
	lepkość	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[cal]	[MPa]	
Pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	1-2
Natrysk pneumatyczny	-	-	-	-	-
Natrysk hydrodynamiczny*	postać handlowa	-	009÷015 (rekomendowane dysze niskociśnieniowe)	4 do 11	1-2

* natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model GX 21

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy

OPAKOWANIA

2kg, 5kg, 10kg

WYDAJNOŚĆ

Do 20 m^2 /L - wydajność uzależniona jest od wielu czynników jak rodzaj podłoża, grubość warstw, czy sposób aplikacji.

KOLORYSTYKA

bezbarwny po wyschnięciu

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat.(A/h/FW) max.30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 2 g/l.

NORMY I ATESTY

ZN-SN-109:2026

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT PRO INTRA GEL&CONTROL
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.
EUH208 Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1), MIT.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.